

物品名	数量	事項	物品の特質等
1.CFL-605RT カッティングプロッタセット	1式	<p>1) カッティングプロッタ 本体</p> <p>2) オプションサプライ品</p> <p>3) その他</p>	<p>本件は以下の要件を満たすこと</p> <p>(1) カッティング方式がフラッドヘッドであること。</p> <p>(2) 駆動方式は4軸であること。</p> <p>(3) 用紙固定方式はバキュームユニットによる真空吸着であること。</p> <p>(4) カット可能範囲が$610\text{mm} \times 510$あること。</p> <p>(5) 最大カット速度XY:423mm/sec(45° 方向) Z:30mm/secあること。</p> <p>(6) 最大カット圧が偏芯カッター1000g/タンジェンシャルカッター・罫引き1500gあること。</p> <p>(7) 最大カット可能メディア厚がレシプロカッター10mm(タンジェンシャルカッター2mm)あること。</p> <p>(8) セット可能メディアの重量が10kg以下であること。</p> <p>(9) 反復精度が0.2mm以下であること。</p> <p>(10) 距離精度が移動量 $\times \pm 0.2\%$以下、または$\pm 0.1\text{mm}$以下のどちらか大きい方であること。</p> <p>(11) 原点再現性が0.1以下であること。</p> <p>(12) Aユニット(偏心カッターorペン)があること。</p> <p>(13) Bユニット(レシプロカッターorタンジェンシャルカッターor罫引きツール)があること。</p> <p>(14) コマンドがMGL-II c3であること。</p> <p>(15) インターフェースはUSB2.0(High Speed)、RS-232C、Ethernetを有すること。</p> <p>(16) 電源は、単相AC100Vに対応していること。</p> <p>(17) 騒音70db以下(レシプロ/ブローワー作動時)であること。</p> <p>(18) ブローワーを含めた重量が110kg以下であること。</p> <p>(1) 以下添付品を用意すること。</p> <p>三菱ボールペンホルダ、レシプロカッター$2^\circ \times 10$、レシプロカッターホルダー07、ハイス刃$30^\circ \times 40$枚5セット、タンジェンシャルカッターホルダー2Nα、刃付き偏芯カッターホルダーC$\times 3$本、フェルトマット605、カッティングマット605、罫引ホルダーL、罫引ローラー$\Phi 9$、偏芯カッターホルダー、グリス、吸着シート(20mm巻)、硬質マット梱包ASSY、ワーク押さえユニット605梱包ASSY、超硬刃$2^\circ \times 1$、超硬刃$7^\circ \times 1$本</p> <p>(1) 物品の運送・搬入を行うこと。</p> <p>(2) 本体の設置と調整を所定の場所に行うこと。</p> <p>(3) 本体設置・調整後にFineCut9のインストール、及び教育を行うこと。</p>